# Tabulka porovnání detektorů alkoholu

| | Senzor * velikost | Rozměry (mm) | Hmotnost (gramy) | Rozsah měř. (promile) | Přesnost ± (od / do promile) | Provoz. teplota (°C) | Baterie | Náustek | Kontrola množ. vdech. vzduchu | Počítadlo měření | Paměť měření | Přenos dat do PC | Manuální test | Doplňková tiskárna | Reálný datum a čas - nastavení | Zobrazí datum poslední kalibrace | Ochrana heslem | Doporučené použití |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AL 2500°** | Polovodičové | 104 x 40 x 20 | 85 g | 0,0 – 4,0 | ± 15 % | 10 ˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní |
| **AL 2500 Black°** | Polovodičové | 104 x 40 x 20 | 85 g | 0,0 – 4,0 | ± 15 % | 10 ˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní |
| **AL 5500°** | Polovodičové | 110 x 46 x 20 | 92 g | 0,0 – 4,0 | ± 10 % | 10 ˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ano | ano | ano | poslední | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní |
| **DA 5000°** | Polovodičové | 116 x 60 x 28 | 107 g | 0,0 – 4,0 | ± 10 % | 10 ˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní |
| **AL 6000 Lite°** | Polovodičové | 125 x 65 x 38 | 116 g | 0,0 – 4,0 | ± 10 % | 10 ˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní |
| **AL 6000 Silver AL 6000 Red** | Polovodičové | 125 x 65 x 38 | 116 g | 0,0 – 4,0 | ± 10 % | 10 ˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ano i ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní |
| **CA 2010°** | Polovodičové | 123 x 56 x 23 | 111 g | 0,0 – 4,0 | ± 10 % | 10 ˚– 40 ˚ | 1 x 9 V | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **AL 7000°** | Polovodičové | 105 x 50 x 18 | 100 g | 0,0 – 4,0 | ± 10 % | 10 ˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **AL 8800°** | Fuel Cell – 0,05″ | 98 x 54 x 18 | 83 g | 0,0 – 4,0 | ± 10 % | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **AF-35 C°** | Fuel Cell – 0,05″ | 147 x 108 x 17 | 85 g | 0,0 – 5,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 1,00 do 4,00 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | 10 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **AL 8000°** | Fuel Cell – 0,05″ | 100 x 44 x 15 | 66 g | 0,0 – 4,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 1,00 do 4,00 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **AL 8000 NFC°** | Fuel Cell – 0,05″ | 100 x 44 x 15 | 66 g | 0,0 – 4,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 1,00 do 4,00 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **DA 7100°** | Fuel Cell – 0,12″ | 120 x 48 x 20 | 93 g | 0,0 – 5,0 | ± 5% od 0,00 do 0,50<br>± 10% od 0,50 do 5,00 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **DA 8100°** | Fuel Cell – 0,12″ | 123 x 52 x 29 | 127 g | 0,0 – 5,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 1,00 do 5,00 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |
| **AL 9000 Lite°** | Fuel Cell – 0,05″ | 116 x 50 x 20 | 100 g | 0,0 – 4,0 | ± 5% od 0,00 do 0,50<br>± 10% od 0,50 do 4,00 | 0˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |
| **DA 8500°** | Fuel Cell – 0,2″ | 120 x 48 x 20 | 96 g | 0,0 – 5,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 1,00 do 5,00 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | 50 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |
| **AL 9000°** | Fuel Cell – 0,25″ | 116 x 50 x 20 | 100 g | 0,0 – 4,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 1,00 do 4,00 | 0˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |
| **AL 9010°** | Fuel Cell – 0,3″ | 116 x 50 x 20 | 100 g | 0,0 – 4,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 1,00 do 4,00 | 0˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | 500 | ano | ne | ne | ano, v PC | ano, v PC | ano | firemní |
| **AFM-5°** | Fuel Cell – 0,05″ | 68 x 41,5 x 16,9 | 43 g | 0,0 – 4,0 | ± 5 % | 5˚– 40 ˚ | 1 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | 30 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **AF-20°** | Fuel Cell – 0,05″ | 109 x 51 x 18 | 84 g | 0,0 – 4,0 | ± 5 % | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |
| **CA 05°** | Fuel Cell – 0,3″ | 111 x 35 x 24 | 74 g | 0,0 – 4,0 | ± 5 % do 0,5 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **CA 10°** | Fuel Cell – 0,3″ | 114 x 47 x 24 | 84 g | 0,0 – 4,0 | ± 5 % do 0,5 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **CA 20°** | Fuel Cell – 0,3″ | 125 x 56 x 24 | 131 g | 0,0 – 4,0 | ± 5 % do 0,5 | 5˚– 40 ˚ | 1 x 9 V | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | osobní / firemní |
| **iBlow 10°** | Fuel Cell – 0,3″ | 45 x 276 x 45 | 370 g | 0,0 – 5,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 0,00 do 5,00 | 5˚– 50 ˚ | 6 x 1,5 V AA | ano i ne | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |
| **ALX1000** | Fuel Cell – 0,25″ | 106 x 50 x 20 | 100 g | 0,0 – 4,0 | ± 5% od 0,00 do 1,00<br>± 10% od 0,00 do 5,00 | 5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |
| **ALP-1°** | Fuel Cell – 0,6″ | 133 x 64 x 33 | 198 g | 0,0 – 4,0 | ± 0.05% při 1.00% | -5˚– 40 ˚ | 2 x 1,5 V AAA | ano | ano | ano | 500 | ano | ano | ano | ano | ne | ano | firemní |
| **AL 4000°D** | Fuel Cell | 480 x 340 x 200 | 5 000 g | 0,0 – 5,0 | ± 10 % | 10˚– 40 ˚ | 220 V | brčka | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | firemní |